

Der Glanz- booster.



Spray Sealant

Sprühversiegelung für Hochglossoberflächen / Spray Sealant for High-Gloss Surface

Spray Sealant

Sprühversiegelung für Hochglanzoberflächen / Spray Sealant for High-Gloss Surface

The Gloss Booster.

Der schnellste Weg zum perfekten Finish

In dieser Flasche vereinen sich brillante Strahlkraft, Farbvertiefung und Hydrophobie zum Aufsprühen. In nur einem Arbeitsschritt erzielt unsere effiziente Sprühversiegelung ein schnelles hochglänzendes und samtiges Finish. Das macht sie zum Glanzbooster.

Aufsprühen, auspolieren, Glanz bestaunen

Spray Sealant kann direkt auf die trockene Lackoberfläche aufgesprüht werden und wird nach einem kurzen Ablüften mit einem sauberen Microfasertuch auspoliert. Die Produkteigenschaften sind sofort nach dem Auspolieren wirksam: Die Versiegelungskomponenten erzeugen einen perfekten Wasser-Abperleffekt, der Lack weist eine deutlich sichtbare Farbvertiefung auf und die Oberfläche ist hochglänzend. Und das alles ohne Verweildauer.

Für ein hochwertiges Glanzergebnis wird nicht viel Produkt benötigt, was unsere Spray Sealant sehr ergiebig macht. Um das Finish möglichst lange zu erhalten, wird eine schonende Autowäsche, im Idealfall Handwäsche, empfohlen.

The fastest way to a perfect finish

This bottle combines brilliant radiance, colour deepening and hydrophobicity for spraying. In just one step, our efficient Spray Sealant achieves a fast, high-gloss and velvety finish. This makes it a gloss booster.

Spray it on, polish it out, marvel at the gloss

Spray Sealant can be sprayed directly onto the dry paint surface and is polished out with a clean microfibre cloth after a short evaporation time. The product properties are effective immediately after polishing out: The sealing components create a perfect water beading effect, the paint is characterized by a clearly visible colour deepening effect and the surface is highly glossy.

Not much product is required for a high quality gloss result, which makes our Spray Sealant very economical. To maintain the finish as long as possible, a gentle car wash, ideally hand wash, is recommended.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Schleifgrad / Cut

0
SO₀₂
9,9

Glanzgrad / Gloss



- DE Sprühversiegelung
- EN Spray Sealant
- RU Водоотталкивающий полироль-спрей
- CZ Postřikové zakonzervování
- FR Étanchéification par pulvérisatio
- PL Wosk w sprayu
- NO Spray på tetningsmassen
- NL Sproeiverzegeling
- ES Sellador en aerosol
- IT Sigillante spray

Gebinde / Container
500ml 427500



Spray Sealant

Sprühversiegelung für Hochglanzoberflächen / Spray Sealant for High-Gloss Surface

SO₀₂⁰_{9,9}

Anwendungsempfehlung

1. Ein bis zwei Sprühstöße auf gereinigte und trockene Lackoberfläche aufsprühen. Hierbei bauteilweise vorgehen und große Oberflächen wie Motorhaube und Dach unterteilen.
2. Nach kurzem Ablüften mit sauberem Profi-Microfasertuch auspolieren. Nicht antrocknen lassen. Das behandelte Fahrzeug darf am selben Tag nicht mehr mit Chemie gewaschen werden.

Bitte beachten Sie die ausführliche Produktinformation sowie Anwendungsempfehlung.

Recommendation for use

1. Spray one to two sprays onto cleaned and dry paint surface. Do this component by component and divide large surfaces such as the bonnet and roof.
2. After a brief evaporation time, polish off all residues with a clean Profi microfibre cloth. Do not allow to dry. The treated vehicle must not be washed with chemicals on the same day.

Please note the detailed product information and application recommendations.



Koch-Chemie GmbH
Einsteinstraße 42 / 59423 Unna
T+49-23 03-9 86 70-0
www.koch-chemie.de

Made in Germany